

LifeVet 10M (321915)



**LifeVet 10C (321920+ 321881)
LifeVet 10C+ (321920+ 321881)**



**ePM 12M (321930 + 321881)
ePM 12M (321940 + 321881)**



Elpošanas biežums	0 – 150 reizes minūtē	0 – 150 reizes minūtē	0 – 200 reizes minūtē
Pulss	15 – 350 sitieni minūtē	15 – 350 sitieni minūtē	20 – 350 sitieni minūtē
Skābekļa piesātinājums (SpO₂)	0 – 100%	0 – 100%	0 – 100%
Asinsspiediens (NIBP)	10 – 290 mmHg	10 – 290 mmHg	10 – 290 mmHg
Ķermeņa temperatūra	0 – 50°C	0 – 50°C	0 – 50°C
Kardiogramma	3 sensori	3 sensori	3 sensori
Papildus mērījumi		Kapnometrija (EtCO ₂) 10C+ modelim papildus modulis invazīvai asinsspiediena mērīšanai (IBP)	Komplektācijā iekļauti sekojoši moduļi: kapnometrijai (EtCO ₂), invazīvai asinsspiediena mērīšanai un anestēzijas gāzēm (N ₂ O, DES, ISO, ENF, HAL, SEV). Modelim nr. 321940 pievienots arī O ₂ modulis.
Ekrāns	Augstas izšķirtspējas 10,4 collu LED pieskārienjutīgs ekrāns (800x600 pikseli). Var attēlot līdz 7 grafiskām tendencēm.	Augstas izšķirtspējas 10,1 collas LED pieskārienjutīgs ekrāns (1280 x 800pikseli). Var attēlot līdz 8 grafiskām tendencēm.	Augstas izšķirtspējas 12,1 collu LED pieskārienjutīgs ekrāns (1280x800 pikseli). Var attēlot līdz 10 grafiskām tendencēm.
Elektroapgāde	Ar akumulatoru līdz 4 stundām vai no tīkla	Ar akumulatoru līdz 4 stundām vai no tīkla	Ar akumulatoru līdz 4 stundām vai no tīkla
Izmēri un svars	32 x 22 x 16cm, 3,5kg	27 x 22 x 17cm, 4,0kg	31 x 29 x 17cm, 4,8kg
Komplektācijā			
Li-Ion akumulators	V	V	V
Strāvas vads	V	V	V
NIBP vads ar manžeti	V (1 manžete)	V (1 manžete)	V (5 manžetes)
EKG vads ar elektrodiem	V	V	V
SpO ₂ sensors ar klipšiem	V	V	V
Temperatūras zonde	V	V	V
CO ₂ adapteris	X	V	V
CO ₂ vads un ūdens trauks	X	V	V
Gāzu novadcaurulīte	X	V	V